

SERBATOI PER ACQUA

CISTERNE ORIZZONTALI

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)							
	DI	Lu	DI	Lu	DI	Lu	DI	Lu
1000	900	1650						
1500	1040	1910	1200	1500				
2000	1200	1940						
2500	1200	2380						
3000	1200	2840	1400	2260				
4000	1200	3920	1400	2910	1600	2340		
5000	1200	4800	1400	3560	1600	2840	1800	2500
6000	1400	4210	1600	3340	1800	2880		
7000	1600	3840	1800	3260				
8000	1800	3640	2000	3050				
9000	1800	4020	2000	3350				
10000	1800	4400	2000	3650				
11000	1800	4780	2000	3950				
12000	1800	5160	2000	4250				
13000	2000	4550						
14000	2000	4850						
15000	2000	5150	2500	3550				
20000	2000	6750	2500	4600				
25000	2500	5600						
30000	2500	6600						
35000	2500	7600						
40000	2500	8650	3000	6300				
50000	2500	10700	3000	7750				

DI=diametro interno Lu=lunghezza

Corredo standard: boccaporto superiore DN 400 con chiusino inox, sfiato e n. 3 raccordi (cisterne da interro n. 2 raccordi).
A richiesta: tronchetti flangiati, boccaporto superiore DN 400 in polipropilene con chiusura ermetica.



MODELLO DA STOCCAGGIO FUORI TERRA



MODELLO DA INTERRO